

LAPPI Öljymaali

1-02-2016

A-perusmaali (valkoinen), kartanonkeltainen

MAALITYYPPI

Pellavaöljypohjainen ulko-öljymaali. Maalaustuoteryhmä 471.

KÄYTTÖKOHTEET

Puiset ulkopinnat ja aikaisemmin maalatut tai kyllästetyt pinnat, ikkunapuitteet, vuorilaudat ym. Saha-, höylälauta- ja hirsipinnoille. Ei sovellu vaakasuorille pinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.40 - 1.45 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	83 paino-%
VOC-pitoisuus	korkeintaan 300 g/l
Kiiltoryhmä	4 (puolihimmeä)
Riittoisuus	3-10 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Valkoinen(A-perusmaali), kartanonkeltainen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-3 ohutta kerrosta
Levitystapa	Sivellin
Maalausolosuhteet	-20 °C - +20 °C, ei suorassa auringonpaisteessa, kuumalle pinnalle eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Pintakuiva 2-3 vrk, päälle maalattavissa 2-5 vrk
Puhdistus	Lakkabensiini

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C
UN-nro:	UN 1263
ADR/RID:	-
IMCO:	-

HUOM. Tuotteen kostuttamat rievut, trasselit ym. voivat syttyä itsestään, joten polta välittömästi tai laita vedellä täytettyyn astiaan ennen hävittämistä.

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.