

RUSKAS

1-02-2016

MAALITYYPPI

Öljypitoinen punamaali. Maalaustuoteryhmä 464.

KÄYTTÖKOHTEET

Suosittelaa lähinnä sahalautapinnoille ja talousrakennuksille.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.3 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	42 paino-%
VOC-pitoisuus	alle 20 g/l
Kiiltoryhmä	6 (täyshimmeä)
Riittoisuus	3-5 m ² /l pohjan karkeudesta riippuen
Sävyt	Punainen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	1-2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin (leveä)
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään +5 °C, ei suorassa auringonpaisteessa eikä kostealla säällä
Kuivumisaika, + 20°C	Pintakuiva 2 h, päälle maalattavissa 1 – 2 vrk. Kylmyys ja/tai kosteus pidentävät kuivumisaikaa
Puhdistus	Työvälineet pestään vedellä ja huuhdellaan mineraalitäpätillä

SEKOITETTAVA MAALI HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ!

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ!
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, Muddaistentie 261, 21600 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden väärinymmärryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.